PROFIL
sw25 sw30Adn180
gostyn rybnicka

Skala 1:100/1000


Q=3,00 l/s
sw25
sw31
sw30a
Hc=1,35
Hc=2,20
Hc=2,26
Hc=1,60
Hc=1,65
Hc=1,00
Hc=1,80
Hc=1,50
Hc=1,40
Hc=1,90
Hc=1,85
Hc=1,55
Hc=1,45
Hc=1,30
Hc=1,25
Hc=1,10
Hc=1,05
Hc=1,00
Hc=0,95
Hc=0,90
Hc=0,85
Hc=0,80
Hc=0,75
Hc=0,70
Hc=0,65
Hc=0,60
Hc=0,55
Hc=0,50
Hc=0,45
Hc=0,40
Hc=0,35
Hc=0,30
Hc=0,25
Hc=0,20
Hc=0,15
Hc=0,10
Hc=0,05
Hc=0,00
P.p.=245,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna osi proj. rurociągu
Długość odcinka
Proj. spadek rurociągu, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
Prędkość, przepływ
Hektometr
257,20
256,80
256,45
137,00
L=137,00
i=2,9‰
256,80
255,45
148,00
L=148,00
i=17,5‰
253,30
253,26
253,00
253,10
253,70
252,35
77,00
77,00
254,19
254,50
252,84
253,15
18,00
L=18,00
i=44,4‰
254,90
253,55
17,00
L=17,00
i=25,5‰
254,90
253,55
7,00
L=7,00
i=3,2‰
255,10
253,75
63,00
L=63,00
i=33,3‰
254,80
253,45
9,00
L=9,00
i=7,7‰
254,60
253,25
26,00
L=26,00
i=22,2‰
254,60
253,25
9,00
L=9,00
i=10,8‰
255,80
254,45
54,00
L=54,00
i=6,3‰
255,30
253,95
79,00
L=79,00
i=10,8‰
255,70
254,35
37,00
L=37,00
i=7,3‰
256,00
254,65
41,00
L=41,00
i=15,6‰
256,63
255,59
90,00
L=90,00
256,40
255,40
257,40
256,05
30,00
58,00
DN180, PE
V=0,1 m/s, Q=3,00 l/s
0
17,00
1
37,00
2
80,00
3
95,00
4
7,00
14,00
58,00
66,00
77,00
86,00
5
12,00
21,00
75,00
6
25,00
54,00
73,00
91,00
7
32,00
92,00
8
72,00
Φ25, dr/dn=1,60 m
Φ225, dr/dn=1,60 m
Φ200, dr/dn=1,60 m
Φ160, dr/dn=1,65 m
Φ180, dr/dn=1,60 m
Φ225, dr/dn=1,60 m
Φ90, dr/dn=1,00 m
Φ110, dr/dn=1,60 m
Φ100, dr/dn=1,00 m
Φ63, dr/dn=1,00 m
Φ90