


# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

## HUŚTAWKA WIELOOSOBOWA

Dane urządzenia	
Strefa bezpieczeństwa	42,80 m <sup>2</sup>
Długość	1,95 m
Szerokość	5,88 m
Wysokość całkowita	2,40 m
Wysokość swobodnego upadku	1,30 m
Przedział wiekowy	3-12 <b>lat</b>
Produkt zgodny z normą PN-EN	1176-1:2009
Dostępność części zamiennych	<b>Tak</b>
Masa najcięższej części [kg]	28
Wymiar największej części [cm]	300x8x8

Przestrzeń minimalna



### OPIS HUŚTAWKI BOCIANIE GNIAZDO:

wymiary: 80 X 140 cm  
grubość liny: min. 18 mm  
siatka: min. 12 mm  
długość liny: 180 cm  
obciążenie do 200 kg

### SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana proszkowo;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- bezpieczne zaślepki z trwałego materiału na górze konstrukcji;
- zawiesia ze stali nierdzewnej;
- łańcuch kalibrowany uniemożliwiający zakleszczenie palców;
- wytrzymałe atestowane siedzisko;

### DODATKOWE UWAGI

- urządzenie powinno posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną
- kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;
- urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia 0507 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek. W przypadku materiału sypkiego należy uzupełniać jego poziom, konserwacja materiałów syntetycznych jest wymagana wg. instrukcji producenta. \*Wymiary fundamentowania opisane są w instrukcji montażu;

Materiał	Opis [mm]	Grubość warstwy minimalna [mm]	*Wymiary fundamentowania
Kora	Wielkość ziarna od 20 do 80	300	A,C
Wióry	Wielkość ziarna od 5 do 30	300	A,C
Piasek	Wielkość ziarna od 0,2 do 2	300	A,C
Żwir	Wielkość ziarna od 2 do 8	300	A,C
Materiały syntetyczne	Atestowane dla wys. swobodnego upadku $\geq 1300$		A,B,C